

DEPTAL MP

DATE DE MISE A JOUR : 03/10/24

**Alcalin fortement complexant
INDUSTRIES ALIMENTAIRES
DETERGENT ALCALIN FORTEMENT MOUILLANT ET COMPLEXANT
EN APPLICATIONS MONOPHASE POUR LES NEP, TUNNELS ET ARMOIRES**

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect	Liquide opalescent à très opalescent
Couleur	Jaunâtre
Odeur	Inodore
pH pur	Non disponible
pH à 10g/l	12,7±0,2
Masse volumique	1,3±0,03 g/cm ³
Point de congélation	-10 °C
Solubilité dans l'eau	Soluble dans l'eau en toutes proportions
Point d'ébullition	> 100 °C

Critères environnementaux :

Azote	1 %
Demande Chimique en Oxygène (DCO)	100 grammes de dioxygène par kilogramme
Phosphore	< 0.1 %

Propriétés :

Détergent
Fortement mouillant
Complexant, Anti-Tartre, Valeur complexante à 10 g/l : 33°FH
Non moussant
Bonne rinçabilité

Application :

Nettoyage des circuits, et plus particulièrement des circuits thermiques.
Produit conseillé pour le nettoyage des claies et divers contenants.
Dans la plupart des cas, ne nécessite pas le passage d'un produit acide.
Les plus produits : Eau (+++) / Temps (+++)

Mode d'emploi :

Concentration : 1-4 %
Température : 50 - 90 °C
Temps de contact : Selon process

Séquence standard d'utilisation :
Passage eau
Application de DEPTAL MP

DEPTAL MP

DATE DE MISE A JOUR : 03/10/24


(consulter notre conseiller technique)

Rinçage final à l'eau potable

Ne pas mélanger avec un acide

Ne pas appliquer sur des métaux légers (aluminium, zinc,...).

Courbe de conductivité



Si l'appareil de mesure intègre une compensation de température alors se référer à la courbe correspondant à la température de référence.

Paramètres de contrôle :

Prise d'échantillon : 50ml

Indicateur : Phénolphtaléine 0,9 % (m/v) ou ortho-crésolphtaléine 0,9% (m/v)

Réactif : HCl N/2

Facteur de titrage : $f = 0,21 \pm 0,01$

Concentration en % = chute de burette * f

Concentration en g/l = chute de burette * f * 10

-Remplir la burette de 25 mL avec le titrant considéré

DEPTAL MP

DATE DE MISE A JOUR : 03/10/24

- Dans un erlen de 250 mL, placer la prise d'essai de l'échantillon à doser
- Ajouter environ 10 gouttes d'indicateur coloré
- Homogénéiser le contenu manuellement
- Titrer avec la solution le titrant jusqu'à ce que la solution vire de coloration
- Noter le volume de titrant versé.

Conditionnements :

Jerrican	22l	Jaune	28kg
Fût	120l	Bleu foncé	150kg
Fût	220l	Bleu foncé	280kg
GRV spécifique	1000l		1000kg
GRV	1000l	Couleur naturelle	1300kg

Qualité - Sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET : <http://www.kersia-group.com>

Réglementation

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 concernant les produits utilisés pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

DEPTAL MP est un mélange conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH), quel que soit le site de fabrication.

Les substances concernées par le Règlement REACH et contenues dans DEPTAL MP ont été pré-enregistrées ou enregistrées par notre société ou par nos fournisseurs en amont.

DEPTAL MP ne contient pas de substance dite "extrêmement préoccupante" dans la liste actuelle des substances candidates à l'autorisation publiée et mise à jour régulièrement par l'ECHA.